TightGate-Pro: Wie kann ich Backups manuell übertragen?

Wenn man WinSCP nutzt, um Backups mit dem Benutzer **backuser** von oder auf TightGate-Pro händisch zu kopieren, müssen im WinSCP erweiterte Einstellungen vorgenommen nehmen, da sonst die Anmeldung fehlschlägt bzw. die Verbindung direkt beendet wird:

- Im WinSCP eine neue Verbindungsdefinition erstellen. Dort als Protokoll **SCP** auswählen.
- Unter dem Menüpunkt **Erweitert > SCP/Shell** im Menüpunkt **Shell** folgendes eintragen: /bin/loginbash
- Unter dem Menüpunkt Erweitert > Verzeichnis > entferntes Verzeichnis folgendes eintragen: /home/backuser/backup

Speichern und Verbinden.

Für Linux:

Soll ein Backup manuell unter Linux kopiert werden, so kann dazu das Programm scp verwendet werden. Der typische Befehl zum kopieren eines Backups von einem TightGate-Pro zu einem lokalen Rechner sieht so aus:

scp -0 -r backuser@[IP TG-Pro]:/home/backuser/backup/back-xxx* .

Es ist zu beachten, dass der Parameter -O verwendet wird, da das Programm scp sonst das sftp-Protokoll verwendet, welches nicht funktioniert.

From:

https://help.m-privacy.de/ -

Permanent link:

https://help.m-privacy.de/doku.php/faq:tightgate pro backup transfer

Last update: 2025/01/28 12:37

