Thunderbird mithilfe einer Richtlinie (tbpolicies.json) anpassen

Die Unterstützung für Richtlinien (policy support) funktioniert auch unter Thunderbird. Über diese Richtlinie lassen sich viele Voreinstellungen für das Mailprogramm Thunderbird zentral vorgeben und verwalten. Die Richtlinie kann mithilfe einer JSON-Datei namens **tbpolicies.json** implementiert werden.

Im TightGate-Pro kann über den Administrator ***config*** jederzeit eine eigene Richtlinie (tbpolicies.json) für Thunderbird neu importiert oder eine bestehende Policy entfernt werden.

Hinweis

Folgende Links unterstützen Sie bei der Erstellung einer Thunderbird Policy (Anleitungen in Englisch):
Thunderbird Enterprise Policy Documentation Generator
Enterprise policy descriptions and templates for Thunderbird

Vorgehensweise:

- Erstellen einer Thunderbird Policy (Dateiname **tbpolicies.json**)
- Kopieren der erstellten Policy **tbpolicies.json** per TightGate-Schleuse, in das Schleusenverzeichnis des Administrators ***config***.
- Anmeldung als Administrator ***config*** am TightGate-Pro und Auswahl des Menüpunktes **System-Vorgaben > Thunderbird Policy importieren**
- Bitte wählen Sie die Datei **tbpolicies.json** aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**
- **Speichen** und **Anwenden** nicht vergessen
- Bitte melden Sie sich mit einem TightGate-Viewer an, öffnen Sie den Thunderbird und prüfen dort, ob die gewünschten Einstellungen gesetzt wurden.

From:
https://help.m-privacy.de/ -

Permanent link:
https://help.m-privacy.de/doku.php/faq:tightgate_pro_tb_policy

Last update: **2026/03/16 13:00**