

[← Zum Hauptmenü](#)

Checkliste zum Betrieb eines mp-Mailserver im Internet

Diese Liste beschreibt alle notwendigen Einstellungen zum Betrieb eines mp-Mailserver im Internet. Optionale Feinjustierungen (wie z. B. beim Spamfilter) enthält diese Checkliste nicht. Alle Einstellungen werden vom Administrator *config* vorgenommen.

| Menüpunkt | Erforderlich | Beschreibung |
|-------------------------------|--------------|---|
| Systemeinstellungen | | |
| Hostname | ja | config |
| Domain | ja | config |
| Mail-Domain | ja | |
| Mailversand von außen | ja | sonst wird die Annahme von E-Mails verweigert |
| Netzwerk Einstellungen | | |
| Von außen offenen TCP-Ports | ja | Port 25, 110,143, 220, 465, 587, 993 und 995 sind freizugeben |
| Uplink Server | | |
| Nameserver | ja | |
| Timeserver | ja | |
| Mail Relay Server | nein | Die Anlage eines Mail-Relay Servers ist nur notwendig, wenn der mp-Mailserver über einen anderen Mailserver seine E-Mails verschicken soll. |
| Laufende Dienste | | |
| POP3/IMAP | ja | |
| POP3/IMAP Klartext Passworte | nein | Beim Abruf von E-Mails mit Outlook Express erforderlich |
| IP-Sperren | nein | Dringend empfohlen diese Sicherheits-Funktion zu aktivieren. ¹⁾ |

Optional sollten noch folgende Abschnitte konfiguriert werden:

- [Mail-Filter](#)
- [Mail-Abholungen](#)

Nach der Konfiguration können als Administrator *maint* Benutzer (Postfächer) angelegt werden.

[← Zum Hauptmenü](#)

¹⁾

Die IP-Sperre durchsucht Logdateien und blockt IP-Adressen, die zu viele fehlgeschlagene Loginversuche haben. Es aktualisiert dabei automatisch die Firewallregeln, um diese IP-Adressen zu sperren. Gesperrte IP-Adressen werden nach einiger Zeit wieder aktiviert.

From:
<https://help.m-privacy.de/> -

Permanent link:
https://help.m-privacy.de/doku.php/tightgate-mailserver:checkliste_mailserver

Last update: **2020/09/25 09:58**