

[← Zum Hauptmenü](#)

# Checkliste zum Betrieb eines mp-Mailserver im Internet

Diese Liste beschreibt alle notwendigen Einstellungen zum Betrieb eines mp-Mailserver im Internet. Optionale Feinjustierungen (wie z. B. beim Spamfilter) enthält diese Checkliste nicht. Alle Einstellungen werden vom Administrator *config* vorgenommen.

Menüpunkt	Erforderlich	Beschreibung
<b>Systemeinstellungen</b>		
Hostname	ja	config
Domain	ja	config
Mail-Domain	ja	
Mailversand von außen	ja	sonst wird die Annahme von E-Mails verweigert
<b>Netzwerk Einstellungen</b>		
Von außen offenen TCP-Ports	ja	Port 25, 110,143, 220, 465, 587, 993 und 995 sind freizugeben
<b>Uplink Server</b>		
Nameserver	ja	
Timeserver	ja	
Mail Relay Server	nein	Die Anlage eines Mail-Relay Servers ist nur notwendig, wenn der mp-Mailserver über einen anderen Mailserver seine E-Mails verschicken soll.
<b>Laufende Dienste</b>		
POP3/IMAP	ja	
POP3/IMAP Klartext Passworte	nein	Beim Abruf von E-Mails mit Outlook Express erforderlich
IP-Sperren	nein	Dringend empfohlen diese Sicherheits-Funktion zu aktivieren. <sup>1)</sup>

Optional sollten noch folgende Abschnitte konfiguriert werden:

- [Mail-Filter](#)
- [Mail-Abholungen](#)

Nach der Konfiguration können als Administrator *maint* Benutzer (Postfächer) angelegt werden.

[← Zum Hauptmenü](#)

<sup>1)</sup>

Die IP-Sperre durchsucht Logdateien und blockt IP-Adressen, die zu viele fehlgeschlagene Loginversuche haben. Es aktualisiert dabei automatisch die Firewallregeln, um diese IP-Adressen zu sperren. Gesperrte IP-Adressen werden nach einiger Zeit wieder aktiviert.

From:  
<https://help.m-privacy.de/> -

Permanent link:  
[https://help.m-privacy.de/doku.php/tightgate-mailserver:checkliste\\_mailserver](https://help.m-privacy.de/doku.php/tightgate-mailserver:checkliste_mailserver)

Last update: **2020/09/25 07:58**

