

[← Zum Hauptmenü](#)

# Mail-Abholung von externen Servern

Um E-Mails von externen Servern oder Postfächern abzuholen, melden Sie sich bitte als Benutzer *config* an. Wählen Sie dann bitte aus den Menüpunkt *Einstellungen* > *Mail-Abholungen* aus. Sie haben nun die Möglichkeit, Neue Mail-Abholungen einzurichten oder bestehende zu kopieren bzw. zu löschen. Außerdem ermöglicht dieses Menü Grundeinstellungen vorzunehmen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Ende	Verlassen des Menüs.
Neu	Neue Mail-Abholung definieren.
Kopieren	Mail-Abholung kopieren.
Löschen	Mail-Abholung löschen.
Abholintervall	Einstellung, nach wie vielen Sekunden erneut abgeholt werden soll.
Fehler-Mail-Adresse	Falls hier eine Adresse eingetragen ist, wird an diese alle Fehlermeldungen und unzustellbaren Mails versandt. Ist keine Adresse eingetragen gehen Fehlermeldungen direkt an die Adresse <code>postmaster@[Mail-Domäne]</code> und die unzustellbaren Mails zurück an den Absender.

Um eine neue Mail-Abholung einzurichten, wählen Sie bitte den Menüpunkt *Neu* aus.

- Geben Sie als erstes die Adresse des Mailservers an, von dem Sie die E-Mails abholen wollen.

## Beispiel:

Provider	Adresse des Mailservers
Web.de	pop3.web.de
Strato	post.strato.de

- Wählen Sie nun die Art des Servers aus, von dem Sie E-Mails abholen wollen. Zur Auswahl stehen:

Art des Servers	Beschreibung
Auto	Automatische Auswahl der Art des Servers. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie nicht sicher sind, welcher Art der ausgesuchte Mailserver ist.
IMAP	IMAP2 oder IMAP4.
POP3	Post Office Protokoll 3 (Das ist der Standard bei der Abholung von externen Mailservern).
POP2	Post Office Protokoll 2.
APOP	POP3-Server mit Benutzerauthentifizierung nach MD5.
RPOP	POP3-Server mit Benutzerauthentifizierung nach RPOP.

- Im nächsten Schritt werden Sie nach dem Login-Namen auf dem Mailserver gefragt, von dem Sie E-Mails abholen wollen.  
**ACHTUNG:** Bei vielen Providern setzt sich der Login-Name aus dem Benutzernamen und der Domäne zusammen.

- Geben Sie nun das dem Login-Namen zugehörige Passwort ein.
- Für Sammelabholungen geben Sie dann die als lokal zu behandelnden Domänen ein.
- Geben Sie nun eine lokale E-Mail Adresse an, auf die die vom externen Mailserver abgeholten E-Mails weitergeleitet werden sollen. Es darf nur eine E-Mail Adresse eingegeben werden. Bitte geben Sie die Adresse in folgendem Format an: user@domain. Bei Sammelabholungen verwenden Sie bitte den \*, dann werden die Mails an eine möglichst gut passende Adresse zugestellt.

**Beispiel:** Ihre Firewall hat die Mail-Domäne: gateway.de

Benutzer auf der Firewall	Lokale E-Mail Adresse
user1	user1@gateway.de
info	info@gateway.de
verkauf	verkauf@gateway.de

Werden von dem mp-Mailserver noch weitere Maildomänen verwaltet (direkt oder virtuell), dann können die abgeholten E-Mails auch an einen Benutzer der weiteren Maildomänen verteilt werden. Geben Sie dazu bitte den vollen Namen an (username@maildomäne).

- Im letzten Schritt können Sie noch weitere Optionen für die Mail-Abholung einstellen. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:

Option	Beschreibung
ssl	SSL-Verschlüsselung verwenden. Empfohlen, falls vom Server unterstützt.
keep	Mail auf dem Server liegen lassen.
flush	Bekannte Mails vor dem Abholen löschen.
fetchall	Auch bekannte Mails erneut abholen.
stripocr	CR am Zeilenende heraus filtern.
forceocr	CR am Zeilenende erzwingen.
pass8bits	Immer als 8-Bit-Mime weiterleiten.
dropstatus	Status-Zeilen aus dem Header löschen.
dropdelivered	Delivered-Zeilen aus dem Header löschen - wichtig, falls der ferne Mailserver den selben Namen wie die Firewall hat.
mimedecode	Quoted-Printable in 8-Bit-Zeichen wandeln.

Damit ist die Mail-Abholung konfiguriert. Wenn Sie weitere Mail-Abholungen konfigurieren möchten wiederholen Sie den Vorgang.

**ACHTUNG:** Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben verlassen Sie das Menü. Speichern Sie nun alle Änderungen über den Menüpunkt *Speichern* ab und wenden Sie diese mit dem Menüpunkt *Sanft Anwenden* an. Erst nach dem Anwenden werden die neuen Einstellungen wirksam.

[← Zum Hauptmenü](#)

From:  
<https://help.m-privacy.de/> -

Permanent link:  
<https://help.m-privacy.de/doku.php/tightgate-mailserver:dienste:mailabholung>

Last update: **2020/09/25 07:58**

